

Groupware-Funktionsmatrix

In der Groupware-Funktionsmatrix finden Sie die für verschiedene E-Mail- und Groupware-Clients unterstützten Features bei der Generierung und Verwaltung von Einzel- und Serienterminen

- Die Funktionsmatrizen sind vollständig getestet
- Bei Fehlfunktionen sollte das RZ-Support-Team (E-Mail: support@rz.tu-clausthal.de) informiert werden und gemeinsam nach einer Lösung des Problems gesucht werden
- Ggfls. wird bei den Software-Herstellern durch das RZ ein Support-Case geöffnet

Outlook 2010 64bit (14.0.6112.500) mit MAPI-Connector 1.54.6.2 und CommuniGate Pro Version 5.4.8

Eigener Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	⚠	✓

⚠ Workaround:

Den Termin löschen, anschließend neu erstellen und ggf. die Teilnehmer telefonisch oder per Email benachrichtigen

CommuniGate Pro Webmail-Interface

Eigener Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	✓	✓

Eigener Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✓	✓	✓

✓ Volle Unterstützung! „Skin“ ViewPoint ist default
 Über das Webinterface wird Alternativ-Skins:
 alles unterstützt Simplex/XChange

iPhone und iPad unter IOS6.1



Bitte stellen Sie in Ihren Einstellungen (Einstellungen/Mail, Kontakte, Kalender) den Datenabgleich von „Push“ auf „Laden“ (das Zeitintervall können Sie nach belieben einstellen)

Diese Matrix gilt für die Anbindung der Groupware-Funktion „Kalender“ über CalDAV sowie als auch für die Anbindung via ActiveSync!

Es gibt aktuell Probleme mit der ActiveSync-Implementierung unter iOS ([weitere Informationen dazu](#)). Wir empfehlen Ihnen das Smartphone primär zum Betrachten Ihrer Termine zu verwenden und Termine explizit mit Outlook zu verwalten!

Eigener Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	✓	✓	✓
	mit Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
	mit Teilnehmer	✓	✗	✗	✗

Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
	mit Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	✗	✗	✗
	mit Teilnehmer	✓	✗	✗	✗

✗ Nicht unterstützt:

Smartphone unter Android 4.x

Eigener Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht unterstützt:

Den Termin löschen, anschließend neu erstellen und ggf. die Teilnehmer telefonisch oder per Email benachrichtigen

Mozilla Thunderbird 17.0 und Lightning 1.9

Eigener Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Einzeltermin	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠

Abonnierter Kalender		Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Löschen
Serientermin (Gesamte Terminserie)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
Einzeltermin (Einzelnes Serienelement)	ohne Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠
	mit Teilnehmer	✓	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht unterstützt bzw. Nutzung auf eigene Gefahr:
insbesondere bei Nutzung mehrerer Kalender per CalDAV

CommuniGate Pro Pronto! und Pronto4 (Flash)

⚠ eingeschränkte Unterstützung!
Pronto! sowie Pronto4 besitzen einen eingeschränkten Funktionsumfang gegenüber Webmail

Legende

✓ **Volle Unterstützung!** Bitte zusätzliche Information beachten!
 ✗ **Nicht Unterstützt!** Bitte zusätzliche Information beachten!
 ⚠ **Eingeschränkt!** Bitte zusätzliche Information beachten!

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail-_und_groupware:funktionsmatrix&rev=1366962160

Letzte Aktualisierung: 07:42 26. April 2013

