

Mozilla Thunderbird

Einleitung

Im Folgenden wird die Einrichtung des Mailclients Thunderbird für den Mail-Server des RZ der TU Clausthal beschrieben. Da wir für das Abrufen der E-Mails die Verwendung von POP nicht mehr empfehlen ist in dieser Anleitung nur die Einrichtung für die Verwendung von IMAP bzw. IMAPS beschrieben.

Einrichten des Clients

- Starten Sie den Mailclient Thunderbird. Wenn Sie noch keine Einstellungen bezüglich eines E-Mail-Accounts eingerichtet haben, öffnet sich automatisch dieses Fenster. Tragen Sie ihre Daten wie im folgenden Beispiel ein und klicken Sie auf „Weiter“.



- Um die Kontoeinstellungen zu verändern, müssen Sie auf „Stopp“ klicken.



Ab der Version 3.1 des Mozilla Thunderbirds ist dieser dazu in der Lage die Einstellungen des Posteingangs- und Postausgangsserver automatisch zu beziehen. Wenn Sie den Thunderbird 3.1 nutzen können Sie also einfach auf *Konto erstellen* klicken und sind dann mit Einrichtung bereits fertig!

- Die Einstellungen müssen Sie wie im nachfolgendem Screenshot verändern und auf „Konfiguration erneut testen“ klicken.



- Nachdem die Überprüfung abgeschlossen ist, müssen Sie nur noch auf „Konto erstellen“ klicken.



Linux, MacOS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mozilla, Thunderbird

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail-_und_groupware:mozilla_thunderbird&rev=1298297351

Letzte Aktualisierung: **14:09 21. February 2011**

