


Einbinden von Kalender, Kontakte und LDAP Adressbuch mit DavMail


Unter der Verwendung des DavMail-Servers können Sie Kalender, LDAP-Adressbuch und Kontakte synchronisieren. Anleitungen zur Konfiguration von Thunderbird zum Synchronisieren Ihrer Kalender, Kontakte und Adressbücher befinden sich hier in diesen Anleitungen.

Thunderbird Kalendereinrichtung

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Kalenderbereich auf eine beliebige Fläche, um einen neuen Kalender zu erstellen.




- Im nächsten Schritt wählen Sie „Im Netzwerk“ aus und anschließend auf „Weiter“.



- Als Format muss „CalDAV“ ausgewählt werden. Im Adressfeld geben Sie den gewünschten Kalender an.

Beispiel: <https://davmail.rz.tu-clausthal.de/users/abwesenheit@rz.tu-clausthal.de/calendar>. Anstatt „abwesenheit@tu-clausthal“, wird die E-Mail des gewünschten Kalenders benötigt.



- Geben Sie den Kalender einen passenden Namen. Falls sie Benachrichtigungen von diesen Kalender erhalten wollen, klicken auf „Erinnerungen anzeigen“ und drücken Sie anschließend auf weiter.

- Daraufgehend erscheint das Authentifizierung Fenster. Geben Sie Ihren TUC-User und TUC-Passwort ein. Um diese Abfrage zu speichern, bestätigen Sie die Checkbox.

- Zum Abschluss klicken Sie auf die Fertigstellen Schaltfläche.


- Sie sollten nun die Kalendereinträge einsehen können.

Thunderbird Eigene Kontakte



Für die eigene Adressbucheinrichtung wird das Plugin **Cardbook** benötigt!

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Cardbook auf eine beliebige freie Fläche und wählen Neues Adressbuch aus.



- Klicken Sie auf Im Netzwerk an und anschließend auf weiter.

Neues Adressbuch hinzufügen

Neues Adressbuch hinzufügen

Ort des neuen Adressbuchs

Ist das Adressbuch lokal oder im Netzwerk gespeichert?

☐ Lokal

☒ Im Netzwerk

☐ Standard Adressbücher von Thunderbird importieren

☐ Suche in einem existierenden Adressbuch

☐ Suche nach Netzwerk-Adressbüchern

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Wählen Sie als Netzwerk-Adressbuch CardDAV aus. Danach setzen Sie die freien Felder wie folgt:
 - URL: <https://davmail.rz.tu-clausthal.de/users/TUC-User@tu-clausthal.de/contacts>, ersetzen sie das TUC-User@tu-clausthal.de mit ihrem eigener E-Mail-Adresse.
 - Benutzername: <TUC-User>
 - Passwort: <TUC-Passwort>
- Klicken Sie auf überprüfen und anschließend auf weiter.

Neues Adressbuch hinzufügen

Neues Adressbuch hinzufügen

Art und Ort des neuen Netzwerk-Adressbuchs

Art

Welcher Art ist das Netzwerk-Adressbuch? (Achtung: Google hält sich nicht an vCard-Standards.)

☒ CardDAV

☐ Google

☐ Apple

☐ Yahoo!

Verbindung

Adresse für das CardDAV-Adressbuch. Sie können versuchen, Teil-URLs anzugeben (z.B. <http://carddav.example.org/>). Für Google-Adressbücher muss keine URL angegeben werden.

URL:

Zugangsdaten für das Adressbuch. Für Google-Adressbücher sollte der Benutzername der Email-Adresse entsprechen.

Benutzername:

Passwort:

☐ Passwort anzeigen

☒ Die Passwortverwaltung benutzen, um dieses Passwort zu speichern.

Überprüfen

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Geben Sie ihren Kontakten einen Namen und klicken Sie auf weiter.

Neues Adressbuch hinzufügen

Neues Adressbuch hinzufügen

Eigenschaften der Adressbücher

Es wurden mehrere Adressbücher gefunden. Wählen Sie, welche Adressbücher geöffnet werden sollen und vergeben Sie Namen für diese.

Ausgewählt	Name	Farbe	vCard	Schreibgeschützter Modus	Benutze umuid
☒	Kontakte		3.0	☐	☐

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Konfiguration abzuschließen.

Neues Adressbuch hinzufügen

Neues Adressbuch hinzufügen


Einstellungen der Adressbücher

Ihr neues Adressbuch wurde erfolgreich konfiguriert.


< Zurück Fertigstellen Abbrechen

Thunderbird LDAP-Adressbuch

- Starten Sie das Adressbuch in ihrem E-Mail Reiter.



- Es öffnet sich ein neues Fenster mit den Titel Adresbuch. Klicken Sie auf Datei → Neu → Ldap-Verzeichnis.



- Geben Sie im neuem Fenster folgende Daten ein:
 - Name: TU-Adressbook
 - Serveradresse: davmail.rz.tu-clausthal.de
 - Basis-DN: ou=people
 - Port-Nummer: 636
 - Bind-DN: TU-CLAUSTHAL\<TUC-User>
 - den Haken in Verschlüsselte Verbindung (SSL) setzen.

Neues LDAP-Verzeichnis

Allgemein Offline Erweitert

Name: TU-Adressbuch

Serveradresse: davmail.rz.tu-clausthal.de

Basis-DN: ou=people

Port-Nummer: 636

Bind-DN: TU-CLAUSTHAL\<TUC-User>

☒ Verschlüsselte Verbindung (SSL) verwenden

Suchen

OK Abbrechen

- Wenn die Konfiguration fertiggestellt wurde, erscheint in der linken Spalte das neue TU-Adressbuch. Klicken Sie auf das Adressbuch und suchen Sie nach einer Person.

LDAP-Verzeichnisserver verlangt Passwort

Bitte geben Sie Ihr Passwort an für:
davmail.rz.tu-clausthal.de

.....

☒ Die Passwortverwaltung benutzen, um dieses Passwort zu speichern

OK Abbrechen

- Anschließend wird das TUC-Passwort für den Nutzer abgefragt, den Sie zuvor angegeben haben.

Adressbuch

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe

Neuer Kontakt Neue Liste Bearbeiten Verfassen Löschen

Suche: Ebeling

Name	E-Mail-Adresse	Chatname	Organisation	Tel. dienstlich
Frank Ebeling	ebeling@rz.tu-clausthal.de			2084

1 Übereinstimmung gefunden

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:exchange:mozilla-thunderbird:kalender_einbinden&rev=1747722352

Letzte Aktualisierung: **08:25 20. May 2025**

