

Nutzung der Compute-Cloud im Rechenzentrum

Das Rechenzentrum stellt den Nutzern Compute-Ressourcen in einer IT-Infrastruktur zur Verfügung, die innerhalb des Hochschulnetzes installiert und in Form von Compute-Clustern abrufbar ist. Pro Cluster können virtuelle Maschinen (VMs) mit unterschiedlicher Kapazität sowie verschiedenen Betriebssystemen (Windows2008 Server, CentOS-Linux) und vorinstallierten Anwendungen (Platform-as-a-Service) genutzt werden. Das Rechenzentrum stellt den Nutzern Compute-Ressourcen in einer IT-Infrastruktur zur Verfügung, die innerhalb des Hochschulnetzes installiert und in Form von Compute-Clustern abrufbar ist. Pro Cluster können virtuelle Maschinen (VMs) mit unterschiedlicher Kapazität sowie verschiedenen Betriebssystemen (Windows2008 Server, CentOS-Linux) und vorinstallierten Anwendungen (Platform-as-a-Service) genutzt werden.

Nutzerantrag Bitte bei Nutzung der Cloud-Ressourcen vollständig ausfüllen und an das RZ der Clausthal schicken

Rahmenbedingungen

- Die nutzende Einrichtung bleibt in vollem Umfang verantwortlich für den systemtechnischen Betrieb ihrer virtuellen Server
- Das RZ ist von Anforderungen Dritter freizustellen
- Die installierten Systeme werden in einem VLAN im Adressbereich 139.174.16.0/24 betrieben; es wird kein gesonderter Firewalldienst bereitgestellt, lediglich die Standard-Konfiguration von Iptables für Linux-server und die Windows-Firewall für Windows-Systeme
- Ein Antiviren-Programm (z.B. Sophos) ist auf den Rechenknoten nicht installiert
- Nur die für den Betrieb administrativen Zugänge per ssh (Port 22) bzw. rdp (Port 3389) sind per default für das gesamte Hochschulnetz (139.174.0.0/16) freigeschaltet
- Die Freischaltung weiterer Ports für die Bereitstellung von Netzdiensten ist in der Compute Cloud nicht vorgesehen
- Das Rechenzentrum behält sich das Recht vor, in Notfällen die Systeme ohne Vorwarnung abzuschalten
- **Eine Datensicherung der Compute-Nodes ist in der PCMAE-Software von IBM nicht vorgesehen. Jeder Nutzer ist für die Sicherung der auf den Systemen produzierten Daten selbst verantwortlich**
- **Das Zurücksetzen von administrativen Passwörtern (administrator unter Windows-VMs, root unter CentOS) ist mit erheblichen Aufwand verbunden und wird von den RZ-Mitarbeitern nur im absoluten Notfall durchgeführt. Deshalb die Bitte: administrative Passwörter an sicherer Stelle ablegen!!**

Ressourcen

- Einführungspräsentation
- Hardware
- Templates bzw. Service Katalog

VMs unter CentOS 6.6

CentOS-Templates mit Version 6.4 bzw. Upgarde auf 6.6 sind verfügbar (max. 16 Cores mit max. 60GB/252GB RAM, 250GB virtuelle Disk), diese basieren auf CentOS 6.4, werden aber während des Deployment-Prozesses auf den jeweils aktuellsten Stand des Release 6 gebracht (6.4, 6.5, 6.6, ...). Bei CentOS handelt es sich um einen sogenannten „binary clone“ von Red Hat Enterprise Linux, d.h. sowohl die Verzeichnisstruktur als auch die installierten und verfügbaren Pakete sind nahezu

identisch wie die von RHEL. 😎

- CentOS-VMs werden idR. mit max. 32 GB RAM und max. 16 virt. CPUs zur Verfügung gestellt
- In Absprache können auch 64GB RAM und auch bis zu 250GB RAM beantragt werden (richtet sich aber immer nach den aktuell belegten Ressourcen)
- [Deployment einer CentOS-Maschine](#)
- [Installation zusätzlicher Software \("yum" und System-Updates\)](#)
- 🌐 [Open MPI](#)
 - [Installation und Konfiguration von OpenMPI](#)
 - [Intel-Compiler-Suite](#)
 - [Intel\(R\) Cluster Studio XE 2013 for Linux* OS](#)
 - [Tutorial Intel\(R\) Cluster Studio XE 2012](#)



Applikationsserver as.rz.tu-clausthal.de

Als virtuelle Maschine steht Ihnen ein Linux-Applikationsserver mit **16 virtuellen Kernen und 252GB RAM** zur Verfügung, der ebenfalls Bestandteil der Compute-Cloud ist. Von diesem Server aus können Sie per Cloud-WebUI, URL siehe oben, auch die ssh-Konsole der von Ihnen in der Cloud deployten VMs erreichen und so z.B. auch den Boot-Vorgang Ihrer VMs beobachten.

VMs unter Windows

aus lizentechnischen Gründen können wir Ihnen derzeit keine Windows-Plattformen anbieten

- Die Windows Standard-Server VMs erlauben nur bis max. vier Cores und 32 GB RAM. Das ist

allerdings kein Fehler, sondern die Einschränkung der Windows Server 2008 R2 Standard Edition (Windows 7 hat natürlich dieselben Einschränkungen wie die Standard Edition des Server 2008 R2). Die Windows Standard VMs werden mit 50 GB für C:\ erstellt.

- Für ausgewählte User stehen Definitionen für Windows VMs mit bis zu 16 Cores sowie 60 GB RAM zur Verfügung, welche auf der Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition basieren. Entsprechende VMs werden mit 250 GB für C:\ erstellt.
- Es gibt aktuell kein Script, das die externen IP-Adressen wie von den Linux-VMs gewohnt exportiert.
- Anders als bei den linux-basierten VMs werden sämtliche windows-basierten VMs mit einem initialen Administrator-Passwort erstellt, welches über den RZ-Support (support@rz.tu-clausthal.de) erfragt werden kann.
- Windows-Server in der Standard-Version werden derzeit per KMS-Server lizenziert, Windows Datacenter-Server werden über den TU Volume-Key lizenziert.
- **zu beachten:** beim erstmaligen Login muss die sog. Konsole verwendet werden, da man zu einer Passwort-Änderung aufgefordert wird. Von einem Windows-Client aus ist deshalb `mstsc /v:<IP-Adresse> /console` oder `mstsc /v:<IP-Adresse> /admin` zu verwenden. Bei Verwendung eines Linux-Clients muss im entspr. rdp-Tool z.B. `krdc` als Option der Konsolen-Login ausgewählt

werden (Remmina funktioniert mit Konsolen-Login nicht



- [Deployment einer Windows2008-Server VM](#)

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=clausthaler_compute-cloud:user-doku:start&rev=1447838078

Letzte Aktualisierung: **10:14 18. November 2015**

